



DATA SHEET

Common specifications: inner diameter * outer diameter (unit: mm) other specifications can be customized

Model (AWG)	Inner diameter (mm)	Outer diameter (mm)		
		Type S	Type T	L type
30	0.30±0.08	0.80±0.08	0.70±0.08	0.60±0.08
28	0.38±0.08	0.88±0.08	0.78±0.08	0.68±0.08
26	0.46±0.08	0.96±0.08	0.86±0.08	0.76±0.08
24	0.56±0.08	1.16±0.09	1.06±0.08	0.86±0.09
23	0.66±0.08	1.26±0.09	1.16±0.09	0.96±0.09
22	0.71±0.08	1.31±0.09	1.21±0.09	1.01±0.09
21	0.81±0.08	1.41±0.09	1.31±0.09	1.11±0.09
20	0.86±0.08	1.66±0.09	1.46±0.09	1.16±0.09
19	0.96±0.10	1.76±0.10	1.56±0.09	1.26±0.10
18	1.07±0.10	1.87±0.10	1.67±0.09	1.37±0.10
17	1.19±0.10	1.99±0.10	1.79±0.10	1.49±0.10
16	1.34±0.10	2.14±0.10	1.94±0.10	1.64±0.10
15	1.50±0.12	2.30±0.10	2.10±0.10	1.80±0.11
14	1.68±0.12	2.48±0.11	2.28±0.10	2.08±0.12
13	1.93±0.12	2.73±0.11	2.53±0.11	2.33±0.12
12	2.16±0.12	2.96±0.11	2.77±0.11	2.60±0.13
11	2.41±0.14	3.21±0.12	3.01±0.11	2.81±0.13
10	2.69±0.14	3.49±0.12	3.29±0.12	3.01±0.14
9	3.00±0.16	4.00±0.13	3.80±0.12	3.40±0.15
8	3.38±0.16	4.38±0.13	4.18±0.13	3.80±0.16
7	3.76±0.16	4.76±0.14	4.56±0.13	4.20±0.17
6	4.22±0.18	5.22±0.14	4.92±0.14	4.70±0.18
5	4.72±0.18	5.72±0.15	5.42±0.15	5.32±0.25
4	5.28±0.20	6.28±0.16	6.02±0.16	5.88±0.25
3	5.94±0.20	6.94±0.17	6.74±0.17	6.54±0.25
2	6.68±0.20	7.68±0.18	7.48±0.18	7.28±0.25
1	7.46±0.20	8.46±0.19	8.29±0.19	8.06±0.25

ECMENZIES